

Applique murale Petite 4630 Côte à côte

Une lampe de chevet murale et orientable qui vient agrémenter l'heure du sommeil. Avec ou sans montage mural direct. Conçu par l'architecte Seppo Koho, lancé en 2016.



Options de finition

| Abat-jour | Bras | Câble |
|--|-------|-------|
|  Bouleau naturel | Blanc | Blanc |
|  Stratifié blanc | Blanc | Blanc |
|  Stratifié noir | Noir | Noir |
|  Placage en noyer | Blanc | Blanc |

Détails du produit

| | |
|-------------------|---|
| Matériau | Lattes de bouleau pressé, bras en acier thermolaqué à texture fine |
| Dimensions | Hauteur 31 cm Profondeur 37 cm Largeur 20 cm Base 1,2 x 8,4 cm (version montage mural direct Ø 10 cm) Poids 1,2 kg Emballage 35 x 30 x 36 cm, 2,1 kg |
| Tension | 220-240 VAC 50 Hz |
| Source de lumière | Culot GX53, LED max 7 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED GX53, 4,9 W, 3000 K, 470 lumen, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Disponible également en version pour montage mural direct, avec possibilité de réglage par variateur de lumière. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique F. |
| Gradation | Détails |
| DALI | Peut être connecté à des systèmes DALI avec un variateur compatible DALI séparé. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs DALI. Veuillez contacter votre électricien local. |
| Câble | 220 cm, câble textile, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct. |
| Classification | Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE |
| Installation | Instructions séparées sur le site Web. |
| Entretien | Essayez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essayez avec un chiffon légèrement humide. |

Secto Design Oy
Kauppalaantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

