

## Applique murale Secto 4230 Ascendante ou descendante

Cette applique peut être placée vers le haut ou vers le bas. Illumine les couloirs ordinaires et crée une ambiance unique. Conçu par l'architecte Seppo Koho, lancé en 2002.



Télécharger EPD sur  
[Environdec](#).



### Options de finition

Abat-jour	Plaque arrière	Câble
 Bouleau naturel	Blanc	Blanc
 Stratifié blanc	Blanc	Blanc
 Stratifié noir	Blanc	Blanc
 Placage en noyer	Blanc	Blanc

### Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, plaque arrière en acier thermolaqué
Dimensions	Hauteur 60 cm Profondeur 9–18 cm Largeur 13–31 cm Poids 1,1 kg Emballage 36 × 20 × 66 cm, 2,0 kg
Tension	220-240 VAC 50 Hz
Source de lumière	Culot E14, LED max 20 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED, E14, 4,2 W, 470 lumen, 3000 K, blanc pur, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique E.
Gradation	<a href="#">Détails</a>
DALI	Peut être connecté à des systèmes DALI avec un variateur compatible DALI séparé. En raison de la grande diversité

Secto Design Oy  
Kauppalantie 12  
02700 Kauniainen  
Finland

tel. +358 9 5050 598  
info@sectodesign.fi  
[www.sectodesign.fi](http://www.sectodesign.fi)

des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs DALI. Veuillez contacter votre électricien local.

Câble	240 cm, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct.
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE
Installation	Instructions séparées sur le site Web.
Entretien	Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.