

Secto 4230-Wandleuchte: Nach oben/nach unten

Diese Wandleuchte kann so angebracht werden, dass sie nach oben oder nach unten strahlt. Belebt triste Flure und schafft eine inspirierende Stimmung. Entworfen vom Architekten Seppo Koho, im Jahr 2002 auf den Markt geführt.



EPD herunterladen von
[Environdec](https://www.environdec.com).



Ausführungen

| Schirm | Rückplatte | Kabel |
|---|------------|-------|
|  Birke natur | Weiß | Weiß |
|  Weiß laminiert | Weiß | Weiß |
|  Schwarz laminiert | Weiß | Weiß |
|  Walnussfurnier | Weiß | Weiß |

Produktdetails

| | |
|-------------|---|
| Material | Formgepresste Birkenlamellen, Rückplatte aus pulverbeschichtetem Stahl |
| Maße | Höhe 60 cm Tiefe 9–18 cm Breite 13–31 cm Gewicht 1,1 kg Verpackung 36 × 20 × 66 cm, 2,0 kg |
| Spannung | 220-240VAC 50Hz |
| Lichtquelle | Socket E14, LED max. 20 W. Ausgeliefert mit LED-Lampe (Airam Pro LED, E14, 4,2 W, 470 lumen, 3000 K, reines weiß, dimmbar, Abweichungen möglich). Die Verwendung von speziellen Leuchtmitteln wie Halogen-, Spiegel- oder 12-V-Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen Überhitzungsgefahr verboten. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der Energieeffizienzklasse E geliefert. |
| Dimmen | Einzelheiten |
| DALI | Kann mit einem separaten DALI-konformen Dimmer an |

Secto Design Oy
Kauppalantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

DALI-Systemen angeschlossen werden. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung.

| | |
|----------------|--|
| Kabel | 240 cm, Plastikkabel, Schalter am Kabel. Auch mit direkter Wandmontage erhältlich. |
| Klassifikation | Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung |
| Montage | Beachten Sie bitte die separaten Anweisungen auf der Website. |
| Pflege | Regelmäßig Staub wischen. Zum Entfernen frischer Flecken ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. |