





## Suspension Petite 4600 : Petite sur demande

La suspension Petite 4600, ludique et compact. Le développement de cette suspension fait suite à de nombreuses demandes pour un éclairage en petit format.



### Options de finition

Abat-jour	Boîtier	Câble	Coupelle de plafond
 Bouleau naturel	Blanc	Blanc	Blanc
 Stratifié blanc	Blanc	Blanc	Blanc
 Stratifié noir	Noir	Noir	Noir
 Placage en noyer	Blanc	Blanc	Blanc

### Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, boîtier en acier thermolaqué à texture fine
Dimensions	Hauteur 23 cm Diamètre Ø 20 cm Poids 0,8 kg Emballage 22 × 22 × 29 cm, 1,1 kg
Tension	220-240 VAC 50 Hz
Source de lumière	Culot GX53, LED max 7 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED GX53, 6 W, 3000 K, 470 lumen, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique F.
Gradation	<a href="#">Détails</a>
DALI	Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local.
Câble	175 cm, câble textile, connecteur (+ une fiche de plafond séparée en Finlande et en Suède), coupelle de plafond
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE

Secto Design Oy  
Kauppalantie 12  
02700 Kauniainen  
Finland

tel. +358 9 5050 598  
info@sectodesign.fi  
[www.sectodesign.fi](http://www.sectodesign.fi)

Entretien

Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.