

Applique d'angle Secto Small 4237 Optimiseur d'angle

La solution parfaite pour dynamiser un angle. Le faisceau lumineux chaud peut être projeté soit vers le haut soit vers le bas. Conçu par l'architecte Seppo Koho, lancé en 2022.



Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, plaque arrière en acier thermolaqué
Dimensions	Hauteur 45 cm Profondeur 10–16 cm Côté 9–15 cm Largeur 13–21 cm Poids 0,6 kg Emballage 17 x 17 x 47 cm, 1,1 kg
Tension	220-240VAC 50Hz
Source de lumière	Culot E14, LED max 20 W. Livré avec une ampoule LED (Philips CorePro LED candle, E14, 5 W, 470 lumen, 2700 K, blanc chaud, non gradable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique E.
Gradation	Détails
DALI	Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local.
Câble	240 cm, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE
Installation	Instructions séparées sur le site Web .
Entretien	Essayez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.

Options de finition

Abat-jour	Plaque arrière	Câble
Bouleau naturel	Blanc	Blanc
Stratifié blanc	Blanc	Blanc
Stratifié noir	Blanc	Blanc
Placage en noyer	Blanc	Blanc

Secto Design Oy
Kauppalaantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi